

# Planungsblatt Physik für die 4B

Woche 15 (von 10.12 bis 14.12)

---

## Hausaufgaben <sup>1</sup>

---

**Bis Freitag 14.12:**

Lerne die Notizen von voriger Woche

**Bis Montag 17.12:**

Lerne die Notizen von Mittwoch und voriger Woche

---

## Kernbegriffe dieser Woche:

Magnetisches Feld, Lorentzkraft, Elektromotor, Induktion, Transformator, FI-Schalter, Halbleitertechnik, EM-Wellen

---

---

## Ungefähre Wochenplanung

---

**Schulübungen.**

- (a) **Montag** (1. Std): (i) HÜ-Bespr. und evt. mSWH (ii) Teststoff besprechen, (iii) EM-Wellen anhand von Dipolen – was ist das elektrische Feld eigentlich?
- (b) **Freitag** (4. Std): (i) HÜ-Bespr. und evt. mSWH (ii) Schwingungsphänomene und EM-Wellen: Frequenz, Periode, Wellenlänge, Amplitude, (iii) die meiste (sichtbare) Strahlung ist (1) thermisch, (2) atomaren Ursprungs

**Unterlagen auf [www.mat.univie.ac.at/~westra/edu.html](http://www.mat.univie.ac.at/~westra/edu.html)**

---

<sup>1</sup>Für manche Aufgaben wird auf Rückseite/Anhang/Buch/Arbeitsblatt verwiesen.

---

Teststoff für den Test am 17.12 – Physik 4B

---

- Magnete, Elektromagnete und Anwendungen: FI-Schalter, Lautsprecher, Fahrraddynamo, Generator, Transformator, Stromversorgung (Hochspannung – warum?).
- Stromkreise: Zusammenhang zwischen Widerstand, Stromstärke, Leistung, Spannung. Diode und Halbleiter. Ladungsträger, Löcher,  $N$ -Material,  $P$ -Material, Sperrschicht, Sperrichtung, Gleichrichter, Kondensator.
- Das Magnetfeld: Elementarmagnete, Feldlinien, Kompass, technische Stromrichtung, Spule, das  $B$ -Feld von Spule und um einen stromdurchflossenen Leiter, Lorentzkraft, Rechte-Hand-Regel, magnetische Influenz, Eisenspäne im  $B$ -Feld, Induktion und Selbstinduktion, Induktionsspannung, Eisenkern, Wechselstrom, Dreiphasenstrom, Leistung im Kabel  $P = VI = I^2R$ , Eddy Currents, Experiment mit Magnet, der durch ein Alu-Rohr fällt.
- Grundlegendes Wissen über Spannung, Stromstärke, Leistung und Widerstand:  $V$ ,  $I$ ,  $R$ , ihre Einheiten, Formeln wie  $V = IR$ ,  $P = VI$ . Coulomb, Joule, Volt, Watt, usw. Formeln bei Transformator auch. Energieerhaltung.
- Mitschrift zu diesen Themen ist zu lernen. Aus dem Buch ist eine etwaige Entsprechung mit den Seiten 6 bis 35, aber nicht die Seiten 18 und 19 (Elektromotor).

---

## Einige Notizen

---

**Magnete** habenj einen Süd- und einen Nordpol. Nord und Nord stoßen sich ab, Süd und Süd auch; Nord und Süd ziehen einander an. Die Erde funktioniert auch wie ein Magnet, weil im Kern Eisen und Nickel vorhanden sind.

**Magnetisch** können manche Metalle werden. Es gibt permanente Magnete aber viele Stoffe sind vorübergehend magnetisch. In solchen Metallen verhalten sich Atome, oder Grüppchen von Atomen, sich wie kleine Magnete, die sogenannten **Elementarmagnete**. Richten diese sich alle gleich aus, so ist das Material magnetisch; sind sie ungeordnet und eher chaotisch angeordnet, so ist das Material nicht magnetisch. Erhitzt man so ein Material, wird es weniger bis bar nicht mehr magnetisch. Denselben Effekt bewirkt auch ein ordentliches Hammern auf das Material.

**Magnetische Influenz** ist das Phänomen, bei dem ein Magnet ein Stück Metall in seiner Nähe magnetisch macht. Magnete machen magnetisch sozusagen.

**Magnetisches Feld:** Ein Magnet hat nicht nur einen Einfluss bei Kontakt; diese magnetische Wirkung wirkt auf Distanz, zwar wird sie mit zunehmender Distanz weniger, aber der Wirkungsbereich ist erheblich größer als der Magnet selbst. Man sagt dann, dass im Raum um den Magneten ein **magnetisches Feld** vorhanden ist. An jedem Punkt im Raum kann man sich einen kleinen Kompass denken, und die Richtung, die er unter Wirkung des Magneten einnimmt, ist die Richtung des Magnetfeldes. Somit hat das magnetische Feld eine Größe und eine Richtung; so etwas nennt man Vektor. Verbindet man die Richtungen der gedachten Kompassse mit einander, so entstehen mehrere Linien; das sind die **magnetischen Feldlinien**. Die Tangente an so einer Feldlinie gibt die Richtung des magnetischen Feldes an; wie dicht solche Linien auf einander sind kann man mit der Größe der Kraft identifizieren.

**Nord- ist Südpol:** der Nordpol der Erde (also, wo die Eisbären zu Hause sind, und nicht die Pinguine) ist ein magnetischer Südpol!

**Das Experiment mit den Eisenspänen:** Die Eisenspäne legen sich nicht auf magnetische Feldlinien, weil es letztere nicht wirklich gibt. Jeder Eisenspan orientiert sich nach der Richtung des magnetischen Feldes (magnetische Feldlinien) und wird durch magnetische Influenz magnetisch. So ziehen sich die Eisenspäne gegenseitig an und bilden Grüppchen, die durch ihre Orientierung eine längliche Struktur haben. So hat man sozusagen die Feldlinien quasi sichtbar gemacht – obwohl es sie nicht wirklich gibt!

**Merksatz:** *Sich bewegende Ladungen erzeugen ein magnetisches Feld.* Somit erzeugt ein Strom auch ein magnetisches Feld.

**Rechte-Hand-Regel:** (1) Weisen die Finger der rechten Hand in Richtung der technischen Stromstärke, so weist der Daumen in die Richtung, in die auch ein magnetischer Nordpol zeigen würde. (2) Falls die Finger der rechten Hand, die eine Spule umfasst, in die Richtung der technischen Stromstärke zeigen, so zeigt der Daumen in Richtung der magnetischen Nordseite der Spule. (3) Alternativ zu 1: Umfasse mit den Fingern deiner rechten Hand den Draht so, dass der ausgestreckte Daumen in die technische Stromrichtung zeigt. Dann weisen deine Finger in die Richtung des magnetischen Feldes, also wohin die Nordseite eines Kompass weisen würde.

**Richtung der Feldlinien:** Wir – und nicht nur wir – werden den Feldlinien eine Richtung geben; dies ist dann automatisch die Richtung vom magnetischen Feld. Die Richtung wird wie folgt festgelegt: Die Richtung, in die „Nord“ eines Kompass zeigt, ist die Richtung der Feldlinien.

**Lorentzkraft:** bewegt sich eine Ladung in einem magnetischen Feld, so wirkt eine Kraft auf diese Ladung. Diese Lorentzkraft ist normal auf Feldlinien und der Geschwindigkeit des Teilchens. Bewegt sich die Ladung parallel zu den Feldlinien, so ist diese Kraft Null. Mit der Rechten-Hand-Regel kann die Richtung der Kraft bestimmt werden.

**Induktionsspannung:** Ändert sich das Magnetfeld in einer Spule, so wird eine Spannung in der Spuke erzeugt. Diese Spannung nennt man Induktionsspannung.

**Eddy Currents:** Englischer Begriff für die Wirbelströme, die in einem Metall entstehen, wenn es sich in einem Magnetfeld bewegt. Durch diese Wirbelströme fällt ein Magnet langsamer durch ein Aluminiumrohr; die Höhenenergie des fallenden Magnets wird nicht nur in kinetische

Energie des Magnets umgewandelt, sondern auch in elektrische Energie – in diesem Fall die Bewegungsenergie der Elektronen im Aluminium.

**Transformator:** elektrische Vorkehrung um Spannungen zu ändern, besteht im Prinzip aus zwei Spulen, die von einander getrennt sind, aber um einen gemeinsamen Eisenkern gewunden sind. Es gelten folgende Formeln im Idealfall (keine Verluste):  $U_1 I_1 = U_2 I_2$  und  $U_1 : U_2 = N_1 : N_2$  wobei  $N_1$  die Anzahl der Windungen von Spule 1,  $N_2$  die Anzahl der Windungen von Spule 2 ist. Somit gilt dann:  $I_1 : I_2 = N_2 : N_1$ . Also, wird die Spannung auftransformiert, so die Stromstärke runter, und umgekehrt. Achtung: Ein Transformator funktioniert nur mit Wechselstrom, weil Induktion benutzt wird, und dazu muss sich das  $B$ -Feld ändern!

**FI-Schalter:** Vorkehrung, die den Stromkreis in der Wohnung unterbricht, wenn Strom über „Irrwege“ die Wohnung wieder verlässt. Funktionsweise basiert auf Induktionsspannung – man kann damit „messen“, ob  $I_{ein} = I_{aus}$ , falls nicht, dann gibt es einen Fehlstrom ( $FI$  steht für Fehl- $I$ , also Fehlstrom), mittels Induktion wird dann ein kleiner Schalter umgelegt. (Du musst die Details erklären können!)

**Halbleiter:** Hat nur etwa  $10^{10}$  Leitungselektronen pro  $cm^3$ , und das auch bei Zimmertemperatur, denn die Elektronen werden frei, indem ein Atom sie aus ihrem Atomverband kickt, was natürlich nur passiert, wenn die Atome sich hin und herschaukeln, was sie bei höheren Temperaturen mehr und mehr tun – bei  $0K$ , also etwa  $-273^\circ C$  nicht. Bei Kupfer sind es etwa  $10^{23}$ , bei einem Isolator sind es nur 10 pro  $cm^3$ . Der Widerstand hängt von der Temperatur ab: wird es wärmer, so bewegen sich die Atome mehr, und im Gitter befinden sich mehr Leitungselektronen, also nimmt der Widerstand mit der Temperatur ab. Es gibt in einem Halbleiter Elektronen und Löcher als Ladungsträger – beide gleich viel.

**Dotierung:** Eine absichtliche Verunreinigung mit Fremdatomen. So kann man dafür sorgen, dass es mehrheitlich negative Ladungsträger (also Elektronen) oder mehrheitlich positive Ladungsträger (Löcher) gibt. Somit gibt es  $N$ -Material und  $P$ -Material; beide sind insgesamt elektrisch neutral, aber im  $N$ -Material sind mehr *freie* Elektronen als Löcher, in einem  $P$ -Material mehr Löcher als freie Elektronen.

**Diode:** Gibt man eine Schicht  $N$ -Material auf eine Schicht  $P$ -Material, so tauschen sich Löcher und freie Elektronen an der Grenzschicht etwas aus, und bilden dann eine sogenannte Sperrschicht an, sodass nichts mehr über die Grenze fließen kann. Legt man nun eine Spannung an, so hängt es davon ab, wie du die Spannung anlegst, was passiert: in der einen Richtung wird die Sperrschicht größer und es fließt kein Strom, in der anderen Richtung wird die Sperrschicht abgebaut und es fließt Strom. Eine Diode ist somit eine Einfahrtstraße für Strom!

**LC-Schwingkreis:** Ein schönes Zusammenspiel zwischen Kondensator und Spule: Ein Kondensator speichert Energie durch die Ladung auf seinen Platten, eine Spule speichert Energie im magnetischen Feld. Ist der Kondensator maximal aufgeladen, so ist die Stromstärke Null; dann ist aber das magnetische Feld in der Spule Null. Ist die Stromstärke maximal, so ist die gespeicherte Energie in der Spule maximal; dann ist aber die Ladung auf den Platten des Kondensators Null. Mathematisch betrachtet – diese Details werde ich noch nicht erklären – ist die Situation äquivalent zu einem Pendel. Der Strom schaukelt dann hin und her über die Spule zwischen den beiden Platten des Kondensators. Somit ergibt sich eine elektromagnetische Schwingung, und dieses System erzeugt tatsächlich elektromagnetische Strahlung, wobei die Frequenz  $f$  durch Spule und Kondensator bestimmt werden. Dies hat(te) Anwendungen in den (ersten) Funkgeräten – heute Handys.

**Frequenz und Periode:** bei einem periodischen Vorgang gibt es eine kürzeste Zeitspanne, nachdem sich der Vorgang wiederholt. Diese Zeitspanne heißt Periode. Der Kehrwert von der Periode beschreibt, wie viele periodische Vorgänge pro Zeiteinheit geschehen, und dies nennt man die Frequenz. In Formeln  $fT = 1$ , oder  $f = 1/T$ . Einheit von Periode ist Sekunde, von Frequenz also  $1/s$ , also  $s^{-1}$ , und dies nennt man auch wohl Hertz (Hz).

**Gleichrichter** oder auch wohl **Graetz-Schaltung** ist eine Schaltung aus 4 Dioden, die aus einem Wechselstrom einen Gleichstrom macht, in dem Sinne, dass sich die Stromrichtung nicht mehr ändert. Die Größe des erzeugten Stroms ist aber nicht ganz konstant. Mit einem parallel zum Verbraucher geschalteten Kondensator kann der Strom aber geglättet werden.

**Dipol** ist im Allgemeinen etwas mit zwei Enden, mit zwei Polen. Ein Magnet ist immer ein Di-

pol; er hat immer einen Nord- und einen Südpol. Ladungen können aber sehr wohl als Monopol (nur einer!) vorkommen; ein Proton ist nur positiv geladen. Eine Kombination aus einer positiven Ladung und einer negativen Ladung auf einer festen Distanz zu einander ist ein (elektrischer) Dipol. Wassermoleküle sind Dipole, da das Sauerstoffatom die mit den Wasserstoffatomen geteilte Ladung etwas stärker anzieht, sodass diese Elektronen mehr auf dem Sauerstoffatom als auf den Wasserstoffatomen sitzen; durch diese Ladungsverschiebung hat ein Wassermolekül eine positive und eine negative Seite – ein Dipol.

**das elektrische Feld:** genau so wie wir über das magnetische Feld besprochen haben, so geht das auch mit dem elektrischen Feld. In jedem Punkt im Raum um Ladungen können wir die (totale) elektrische Kraft mit einem Pfeil darstellen. Die Richtung wird durch einen elektrischen Dipol bestimmt. So gibt es auch die Feldlinien und so weiter.

**Elektromagnetische Schwingungen:** ein sich periodisch variierendes elektrisches und magnetisches Feld. Dieses Feld pflanzt sich durch den Raum fort, und im Vakuum beträgt die Geschwindigkeit etwa  $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$  – diese Zahl lernen! Bei diesen elektromagnetischen Schwingungen stehen  $E$  und  $B$  normal auf einander und der Fortpflanzungsrichtung.

**Periode:** bei einem periodischen Vorgang die Dauer einer Periode. Symbol  $T$ , Einheit *Sek*.

**Frequenz:** bei einem periodischen Vorgang die Anzahl der Vorgänge pro Sekunde. Symbol  $f$ , Einheit „pro Sekunde“ = *Hz*, nach dem Physiker Hertz. Es gilt:  $fT = 1$ .

**Wellenlänge:** bei Wellen, die sich im Raum fortpflanzen, die Länge eines Wellenzuges, also die Distanz zwischen zwei Maxima (oder Minima).